

重要保管

本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ**型名・型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。本製品は VS300/GD をベースに企画されたモデルです。本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型 名	VS300/GD	VS300/GD1B
型 番	PC-VS300GD	PC-VS300GD1B

本体仕様一覧について

添付のマニュアル『準備と設定』-付録-仕様一覧-「本体仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

		マニュアル等での表記	本 製 品
	型 名	VS300/GD	VS300/GD1B
	型 番	PC-VS300GD	PC-VS300GD1B
メイン メモリ	標準容量 / 最大容量	標準 512MB(512MB × 1: デュアルチャネル対応可能) / 最大 2GB [DDR2 SDRAM/SO-DIMM、 PC2-5300 対応]	標準 1GB 5 (512MB × 2: デュアルチャネル対応可能) / 最大 2GB 6 [DDR2 SDRAM/SO-DIMM、 PC2-5300 対応]
	スロット数	SO-DIMM スロット × 2[空き 1]	SO-DIMM スロット × 2[空き 0]
表 示 機 能	ビデオ RAM	64MB (BIOS Setup Menu にて 32MB/128MB 選択可)	128MB (BIOS Setup Menu にて 32MB/64MB 選択可) 5
ドライブ	ハードディスク	約 250GB (Serial ATA、 高速 7,200 回転/分)	約 300GB (Serial ATA、 高速 7,200 回転/分)
	Windows® システムか ら認識され る容量	C ドラ イブ / 空き 容量	約 215GB / 約 201GB
通 信 機 能	ワイヤレス LAN	トリプルワイヤレス LAN (Super AGTM、Atheros XRTM) 本体内蔵 (IEEE802.11a/b/g 準拠)	- 49
消 費 電 力	標準 / 最大 / スタンバイ状態時	約 75W / 約 120W / 約 6W	約 74W / 約 120W / 約 6W
エネルギー消費 効率	2007 年度基準	┆ 区分 0.0051	┆ 区分 0.0049

5: ビデオ RAM は、メインメモリを使用します。

6: 最大メモリ容量にする場合、本体に実装されているメモリを取り外して、増設メモリ(PC2-5300 対応、DDR2-667MHz メモリ)[1GB]を 2 枚実装する必要があります。

49: ワイヤレススイッチ、ワイヤレスランプは存在しますが、ワイヤレススイッチを操作しても無効となります。

853-810603-711-A



810603711A